



20 Avenue de l'Industrie
Z.I. Du Triolet, F 42390 Villars

Tél. (33) 04 77 92 24 34
Fax (33) 04 77 79 82 57

www.dinatec.fr
www.microrex.fr



Microrex est une marque
déposée de DINATEC

TOUTES NOS RECTIFIEUSES CENTERLESS SONT CONÇUES POUR FONCTIONNER EN MODE ENFILADE OU PLONGÉE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	GAMME MICROREX			
	0	1H	2H	2L
Capacité en diamètre de pièce (mm)	40	50	80	100
Longueur maximum de rectification en plongée (mm)	60	95	195	245
Longueur maximum en enfilade avec guides standards (mm)		180	300	350
MEULE DE TRAVAIL				
Diamètre (mm)	300	350	400	500
Largeur (mm)	60	100	200	250
Alésage (mm)	127	127	203,2	305
Embrèvements (mm)	NON	OUI	NON	OUI
MEULE DE REGULATION				
Diamètre (mm)	190	230	250	305
Largeur (mm)	60	100	200	250
Alésage (mm)	50	76,2	127	152,4
Embrèvements (mm)	NON	OUI	NON	OUI
MOTORISATION				
Puissance moteur travail (kw)	5,5	5,5 - 7,5	15 - 18 - 22	22 - 25 - 30
Puissance moteur d'entraînement (kw)	0,37	1,1	1,1	1,1
Vitesse de la meule de travail (m/s)	32	32 - 45	32 - 45	32 - 45
Vitesse de la meule de régulation (tr/mn)	10 - 180	10 - 230	10 - 230	10 - 230
ENCOMBREMENT				
Dimensions (mm)	2000 x 1200 x 1400	2300 x 1400 x 2200	2600 x 1500 x 2300	3000 x 1500 x 2300
Poids (kg)	1 050	2 000	3 000	4 000