



20 Avenue de l'Industrie  
Z.I. Du Triolet, F 42390 Villars

Tél. (33) 04 77 92 24 34  
Fax (33) 04 77 79 82 57

[www.dinatec.fr](http://www.dinatec.fr)  
[www.microrex.fr](http://www.microrex.fr)



Microrex est une marque  
déposée de DINATEC

## ALLE MASCHINEN KÖNNEN AN DIE SPEZIFISCHEN SCHLEIFAUFGABEN ANGEPASST WERDEN

TECHNISCHE DATEN	MICROREX BAUREIHE			
	0	1H	2H	2L
Grösster Schleifdurchmesser (mm)	40	50	80	100
Grösste Werkstücklänge beim Einstechschleifen (mm)	60	95	195	245
SCHLEIFSCHEIBE				
Durchmesser (mm)	300	350	400	500
Breite (mm)	60	100	200	250
Bohrung (mm)	127	127	203,2	305
Aussparungen	nein	ja	nein	ja
REGELSCHEIBE				
Durchmesser (mm)	190	230	250	305
Breite (mm)	60	100	200	250
Bohrung (mm)	50	76,2	127	152,4
Aussparungen	nein	ja	nein	ja
ANTRIEBSLEISTUNGEN				
Schleifspindelantrieb (kW)	5,5	5,5 - 7,5	15 - 18 - 22	22 - 25 - 30
Regelscheibenantrieb (kW)	0,37	1,1	1,1	1,1
Umfangsgeschwindigkeit der Schleifscheibe (m/sec)	32	32 - 45	32 - 45	32 - 45
Drehzahl der Regelscheiben-Spindel (U/Min.)	10 - 180	10 - 230	10 - 230	10 - 230
PLATZBEDARF				
Abmessungen (mm)	2000 x 1200 x 1400	2300 x 1400 x 2200	2600 x 1500 x 2300	3000 x 1500 x 2300
Gewicht (kg)	1 050	2 000	3 000	4 000